

Comodidad, seguridad y calidad, juntos en un solo neumático.



## UTQG:

**Treadwear:**

280

**Traction:**

AA

**Temperature:**

A



ASIMÉTRICO	FRENADO	MANIOBRABILIDAD	ULTRA HIGH PERFORMANCE	LLUVIA	SÍLICA	SSR	PROTECTOR DE RÍN

## Características:

- Diseño de labrado asimétrico optimizado por computador..
- Hombro externo compacto e interno abierto..
- Innovadores canales en 3D..

## Beneficios:

- Gran resistencia al acuplano y rendimiento..
- Mejor distribución del "footprint" brindando menor distancia de frenado..
- Produce un efecto remolino, evacuándose más rápido el agua..

RÍN	SERIE	MEDIDA	IC/V	LOAD RANGE	LATERAL	CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	PESO DEL NEUMÁTICO (kg)	PRISIÓN MÁX. INFLADO (psi)	ANCHO DE SECCIÓN TOTAL (mm)	ANCHO RÍN DE REFERENCIA	ANCHOS DE RÍN RECOMENDADOS	CARGA MÁXIMA (kg)	PROFUNDIDAD (mm)	CARACTERÍSTICAS	UTQG	P/vp
16	55	225/55R16	95W	SL	BSW	3502650000	653	9.0	51	233	7	6.0 - 8.0	690	8	MO	280 AA A	\$180.90
16	55	225/55R16	95W	SL	BSW	3561120000	653	13.0	51	233	7	6.0 - 8.0	690	7.14	SSR*	280 AA A	N/A
16	55	225/55R16	95Y	SL	BSW	3570000000	653	9.0	51	233	7	6.0 - 8.0	690	8	AO	280 AA A	N/A
16	55	225/55R16	99W	XL	BSW	3505370000	653	10.0	51	233	7	6.0 - 8.0	775	8	MO	280 AA A	N/A