

Neumático versátil con gran capacidad de tracción en toda condición.



UTQG:

Treadwear:



400-500

Traction:

AA-A

Temperature:

A-B



Características:

- Diseño de la banda de rodamiento moldeado simétricamente..
- Ranuras longitudinales amplias y surcos multidireccionales..
- Compuesto y diseño de baja resistencia al rodaje..

Beneficios:

- Proporciona un contacto continuo con el piso y brinda una excelente respuesta a la dirección..
- Ofrecen una óptima evacuación de agua y tracción en todo tipo de condiciones..
- Combina una buena apariencia y manejo con un nivel bajo de ruido, marcha suave y ahorro de combustible..

RIN	SERIE	MEDIDA	IC/V	LOAD RANGE	LATERAL	CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	PESO DEL NEUMÁTICO (kg)	PRISIÓN MÁX. INFLADO (psi)	ANCHO DE SECCIÓN TOTAL (mm)	ANCHOS DE RIM DE REFERENCIA	CARGA MÁXIMA (kg)	PROFUNDIDAD (mm)	CARACTERÍSTICAS	UTQG	P/vp
15	60	155/60R15	74T	BSW	3528610000	568	6.0	44	162	4.5	4.5 - 5.5	375	7.3	400 AA A		