

Adherencia excepcional, neumático deportivo de alto rendimiento.



UTQG:

Treadwear:

240

Traction:

280

Temperature:

AA



ASIMÉTRICO



FRENADO



MANIOBRABILIDAD



ULTRA HIGH PERFORMANCE



LLUVIA



SÍLICA



SSR



PROTECTOR DE RÍN

Características:

- Labrado asimétrico, perfil extra plano y contorno biónico..
- Patrón de labrado de costillas rígidas..
- Disponibles en *SSR (Self Supporting Run Flat Tire)..

Beneficios:

- Respuesta precisa en direccionamiento y frenado..
- Óptimo manejo y tracción en superficies mojadas y secas..
- Puede rodar sin aire hasta 80 km a 80km/h. Requiere uso de monitor de presión..

RÍN	SERIE	MEDIDA	IC/V	LOAD RANGE	LATERAL	CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	PESO DEL NEUMÁTICO (kg)	PRISIÓN MÁX. INFLADO (psi)	ANCHO DE SECCIÓN TOTAL (mm)	ANCHO RÍN DE REFERENCIA	ANCHOS DE RÍN RECOMENDADOS	CARGA MÁXIMA (kg)	PROFUNDIDAD (mm)	CARACTERÍSTICAS	UTQG	P/vp
16	55	205/55R16	91V	BSW	3509880000	632	9.4	51	222	6.5	5.5 - 7.5	615	8.2	AO	280 AA A		