

Seguridad total al conducir a gran velocidad.



UTQG:

Treadwear:

280

Traction:

AA

Temperature:

A



ASIMÉTRICO	FRENADO	MANIOBRABILIDAD	ULTRA HIGH PERFORMANCE	LLUVIA	SÍLICA	PROTECTOR DE RIN

Características:

- Compuesto de sílica de última generación..
- Los canales y costillas asimétricas hacen más precisa la dirección..

Beneficios:

- Menor distancia de frenado tanto en piso seco como en mojado..
- Gran seguridad al rodar a altas velocidades..

RIN	SERIE	MEDIDA	IC/IV	LOAD RANGE	LATERAL	CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	PESO DEL NEUMÁTICO (kg)	PRISIÓN MÁX. INFLADO (psi)	ANCHO DE SECCIÓN TOTAL (mm)	ANCHO RIM DE REFERENCIA	ANCHOS DE RIM RECOMENDADOS	CARGA MÁXIMA (kg)	PROFUNDIDAD (mm)	CARACTERÍSTICAS	UTQG	PIV
18	35	265/35R18	97Y	BSW	3579200000	645	11.3	51	276	9.5	9.0 - 10.5	730	7.7	MO	280 AA A		