

Alto performance en su máxima expresión.



UTQG:

Treadwear:

280-240

Traction:

AA

Temperature:

A

ASIMÉTRICO	FRENADO	MANIOBRABILIDAD	ULTRA HIGH PERFORMANCE	LLUVIA	SÍLICA	PROTECTOR DE RIN

Características:

- Compuesto de sílica de última tecnología..
- Contorno de rodamiento ultra plano..
- Diseño "Macro- Bloque" flexible con costillas centrales rígidas..

Beneficios:

- Alta adherencia en piso seco y mojado..
- Mayor superficie de contacto para una mejor reacción a alta velocidad..
- Reacciona ante las mayores exigencias de manejo deportivo..

RIN	SERIE	MEDIDA	IC/V	LOAD RANGE	LATERAL	CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	PESO DEL NEUMÁTICO (kg)	PRISIÓN MÁX. INFLADO (psi)	ANCHO DE SECCIÓN TOTAL (mm)	ANCHO RIM DE REFERENCIA	ANCHOS DE RIM RECOMENDADOS	CARGA MÁXIMA (kg)	PROFUNDIDAD (mm)	CARACTERÍSTICAS	UTQG	P/vp
20	35	285/35ZR20	104(Y)	BSW	3589790000	705	14.8	51	302	10	9.5 - 11.0	900	7.5	MO	240 AA A		