

Máxima seguridad en manejo deportivo



## UTQG:

**Treadwear:**

340

**Traction:**

AA

**Temperature:**

A



## Características:

- Diseño de "Macro-Block" y bordes biselados.
- Compuesto exclusivo y patentado "Plus Silane".
- Estructura mejorada para presión uniforme.
- Indicadores de desgaste D/W (seco y mojado) en la banda de rodamiento.

## Beneficios:

- Maximiza la superficie de contacto, en situaciones de aceleración y frenado proporcionando un óptimo desempeño y en manejo deportivo..
- Excelente adherencia sobre piso seco y mojado, óptima capacidad de frenado y máxima seguridad..
- Desgaste más regular que alarga la vida útil del neumático..
- Alertan sobre el desgaste de los neumáticos para rodar en condiciones óptimas sobre el piso seco y mojado..

RÍN	SERIE	MEDIDA	IC/V	LOAD RANGE	LATERAL	CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	PESO DEL NEUMÁTICO (kg)	PRISIÓN MÁX. INFLADO (psi)	ANCHO DE SECCIÓN TOTAL (mm)	ANCHO RÍN DE REFERENCIA	ANCHOS DE RÍN RECOMENDADOS	CARGA MÁXIMA (kg)	PROFUNDIDAD (mm)	CARACTERÍSTICAS	UTQG	P/vp
19	35	245/35R19	93Y	BSW	15507350000	652	10.1	51	248	8.5	8.0 - 9.9	650	7.8		340 AA A	240,00	