

La emoción del agarre perfecto.

**UTQG:****Treadwear:**

240

**Traction:**

AA

**Temperature:**

A



ASIMÉTRICO



FRENADO



MANIOBRABILIDAD



ULTRA HIGH PERFORMANCE



LLUVIA



SÍLICA



SSR



PROTECTOR DE RIN

Características:

- Compuesto Black Chili con partículas micro flexibles y enlaces a nivel atómico..
- Estructura optimizada y hombro interno estructurado para maximizar la resistencia en dirección lateral..
- Nueva capa de refuerzo Hybrid Adaptive con tecnología Aralon 350, para soportar las más altas velocidades..
- Nuevo Indicador de desgaste para invierno/verano que informa al conductor cuando el remanente de labrado de la banda de rodadura es de 3mm, o cuando.

Beneficios:

- Máximo agarre, la menor distancia de frenado, máxima aceleración y un desempeño excepcional seco y mojado..
- Transmisión instantánea de la dirección y reacción del vehículo para un máximo control incluso con los más pequeños movimientos de la dirección..
- Máxima estabilidad y adecuada flexibilidad que permiten al neumático adaptarse a velocidades superiores a 350 km/h.
- Permite al conductor saber cuándo es necesario reemplazar sus neumáticos para mantener sus prestaciones..

RIN	SERIE	MEDIDA	IC/IV	LOAD RANGE	LATERAL	CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	PESO DEL NEUMÁTICO (kg)	PRISIÓN MAX. INFLADO (psi)	ANCHO DE SECCIÓN TOTAL (mm)	ANCHO RIM DE REFERENCIA	ANCHOS DE RIM RECOMENDADOS	CARGA MÁXIMA (kg)	PROFUNDIDAD (mm)	CARACTERÍSTICAS	UTQG	PVP
20	30	225/30ZR20	85(Y)	BSW	3588020000	643	9.4	51	225	8	8.0	515	6.8		240 AA A		