

Soporta todas las cargas y todos los caminos.

**UTQG:****Treadwear:****Traction:****Temperature:**

HIGHWAY

AHORRO DE
COMBUSTIBLE

RUIDO



CARGA



DURABILIDAD



SIMÉTRICO

Características:

- Compuesto inteligente y concepto de sipes optimizados para expulsión de piedras y rocas..
- Construcción robusta y rigidez optimizada con refuerzos en pestaña y carcasa..
- Compuesto optimizado para absorción de golpes, proporción optimizada de sílica y negro de humo..
- Hombros cerrados..
- Mayor volumen de caucho (profundidad de piso) en la banda de rodamiento..
- Diseño de lateral que incluye una costilla de desgaste.

Beneficios:

- Protección contra cortes y desgarres que incrementan la durabilidad de la banda de rodamiento..
- Aumenta la capacidad de carga prolongando la vida útil del neumático..
- Mejora el agarre en piso mojado, para menores distancias de frenado y proporciona una menor resistencia al rodaje..
- Menores emisiones de ruido para un mayor confort de manejo..
- Mejor desempeño kilométrico..
- Mejora la durabilidad y protege al neumático de las abrasiones causadas por las aceras / andenes..

RIN	SERIE	MEDIDA	IC/IV	LOAD RANGE	LATERAL	CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	PESO DEL NEUMÁTICO (kg)	PRISIÓN MAX. INFLADO (psi)	ANCHO DE SECCIÓN TOTAL (mm)	ANCHOS DE RIM DE REFERENCIA	CARGA MÁXIMA (kg)	PROFUNDIDAD (mm)	CARACTERÍSTICAS	UTQG	PVP	
15	70	225/70R15C	109/107R	C (6 PR)	BSW	4512150000	697	14.0	75	228	6.5	6.0 - 7.0	1030	9.79		N/A	\$159.60
15	70	225/70R15C	112/110R	D (8 PR)	BSW	4514070000	697	14.0	75	228	6.5	6.0 - 7.0	1120	9.79		N/A	\$162.00